


Épület 1 · Emelet 1 · Csomagoló anyag raktár

Összefoglalás



Épület 1 · Emelet 1 · Csomagoló anyag raktár

Összefoglalás

Eredmények

	Méret	Kiszámítva	Előírt	Ellenőrzés
Munkasík	\bar{E}	120 lx	≥ 100 lx	✓
	g_1	0.61	-	-
Fogyasztási adatok	Fogyasztás	5 kWh/a	max. 300 kWh/a	✓
Fajlagos energiafelhasználás	Tér	3.54 W/m ²	-	-
		2.95 W/m ² /100 lx	-	-


Használati profil: Épületen belüli általános területek - Raktár és hűtőhelyiségek, Tároló helyiségek és raktárak

Lámpatest lista

db	Gyártó	Cikkszám	Cikknév	P	Φ	Fényhasznosítás
1	ESSYSTE M	5152100	COSMO APEX 1060.LED 840 4000lm STPR 27W IP65 DRV	27.0 W	4000 lm	148.2 lm/W

Épület 1 · Emelet 1 · Csomagoló anyag raktár

Lámpatestek helyszínrajza



Épület 1 · Emelet 1 · Csomagoló anyag raktár

Lámpatestek helyszínrajza

Gyártó	ESSYSTEM
Cikkszám	5152100
Cikknév	COSMO APEX 1060.LED 840 4000lm STPR 27W IP65 DRV

1 x ES-SYSTEM COSMO APEX 1060.LED 840 4000lm STPR 27W IP65 DRV

Típus	Mezőrelrendezés	X	Y	Szerelési magasság	Lámpatest
1. lámpatest (X/Y/Z)	0.800 m, 2.385 m, 4.000 m	0.800 m	2.385 m	4.000 m	1
X irány	1 db, Közép - közép, 1.600 m				
Y irány	1 db, Közép - közép, 4.770 m				
Elrendezés	A1				


Épület 1 · Emelet 1 · Csomagoló anyag raktár

Lámpatest lista $\Phi_{\text{összes}}$
4000 lm $P_{\text{összes}}$
27.0 WFényhasznosítás
148.1 lm/W

db	Gyártó	Cikkszám	Cikknév	P	Φ	Fényhasznosítás
1	ESSYSTEM	5152100	COSMO APEX 1060.LED 840 4000lm STPR 27W IP65 DRV	27.0 W	4000 lm	148.2 lm/W

Épület 1 · Emelet 1 · Csomagolo anyag raktár

Számítási objektumok



Épület 1 · Emelet 1 · Csomagoló anyag raktár

Számítási objektumok


Hasznos felületek

Tulajdonságok	\bar{E} (Előírt)	$E_{min.}$	$E_{max.}$	g_1	g_2	Index
Munkasík (Csomagoló anyag raktár) Merőleges megvilágítási erősség (adaptív) Magasság: 0.800 m, Szélso övezet: 0.000 m	120 lx (≥ 100 lx) ✓	73.2 lx	163 lx	0.61	0.45	S2

Használati profil: Épületen belüli általános területek - Raktár és hűtőhelyiségek, Tároló helyiségek és raktárak

Épület 1 · Emelet 1 · Csomagolo anyag raktár

Munkasík (Csomagolo anyag raktár)



Tulajdonságok	Ē (Előírt)	E _{min.}	E _{max}	g ₁	g ₂	Index
Munkasík (Csomagolo anyag raktár)	120 lx	73.2 lx	163 lx	0.61	0.45	S2
Merőleges megvilágítási erősség (adaptív)	≥ 100 lx					
Magasság: 0.800 m, Szélso övezet: 0.000 m	✓					

Használati profil: Épületen belüli általános területek - Raktár és hűtőhelyiségek, Tároló helyiségek és raktárak