

| Nyílászáró konszignáció | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALAPRAJZI JEL | AB-001 | AJ-001 | AJ-002 | AJ-003 | AJ-004 | AJ-005 | AJ-006 | AJ-007 | AJ-008 | AJ-009 |
| Megnevezés | Külső ablak | Belső ajtó | Belső ajtó | Belső ajtó | Belső ajtó | Belső ajtó | Külső ajtó | Külső ajtó | Külső ajtó | Külső ajtó |
| Sz x M méret | 0,60×0,60 | 0,75×2,10 | 0,90×2,10 | 1,00×2,10 | 2,00×2,40 | 1,80×2,40 | 1,60×2,40 | 2,00×2,40 | 1,80×2,40 | 1,00×2,40 |
| Szélesség | 0,60 | 0,75 | 0,90 | 1,00 | 2,00 | 1,80 | 1,60 | 2,00 | 1,80 | 1,00 |
| Magasság | 0,60 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| Mennyiség | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Fogadó szerkezet | könnyűszerkezetes falazat + hőszigetelés | könnyűszerkezetes falazat + hőszigetelés | könnyűszerkezetes falazat + hőszigetelés | könnyűszerkezetes falazat + hőszigetelés | könnyűszerkezetes falazat + hőszigetelés | könnyűszerkezetes falazat + hőszigetelés | könnyűszerkezetes falazat + hőszigetelés | könnyűszerkezetes falazat + hőszigetelés | könnyűszerkezetes falazat + hőszigetelés | könnyűszerkezetes falazat + hőszigetelés |
| Tok és szárnykialakítás | Hőszigetelt, UV álló, HORIZONT PS hétlégekamrás acélmerevített, műanyag profilú ablaktok, bukó-nyíló ablakszárnyval, szűnyoghálóval | Egyszárnyú fém ajtó, acél ajtólap, acél tokos kivitelben | Egyszárnyú fém ajtó, acél ajtólap, acél tokos kivitelben | Egyszárnyú fém ajtó, acél ajtólap, acél tokos kivitelben | Kétszárnyú fém ajtó, acél ajtólap, acél tokos kivitelben | Tolóajtó, hőszigetelt kivitelben | Tolóajtó, hőszigetelt kivitelben | Tolóajtó, hőszigetelt kivitelben | Tolóajtó, hőszigetelt kivitelben | Fém ajtó, acél ajtólap, acél tokos kivitelben |
| Üvegezés | Hőszigetelő, 3 rétegű (4-10-4- 10-4 rétegződésű), k= 1,1W/m2K, LOW-E üveg + argon gáztöltés, napsugárzásnak és vegyszereknek ellenálló szürke színű gumitömítéssel | - | - | - | 1 rtg átlátszó biztonsági , vagy 2 oldalról üvegvédő fóliával ellátott átlátszó üvegezéssel | - | - | - | - | Hőszigetelő, 3 rétegű (4-10-4- 10- 4 rétegződésű), k= 1,1W/m2K, LOW-E üveg + argon gáztöltés, napsugárzásnak és vegyszereknek ellenálló szürke színű gumitömítéssel |
| Küszöb | - | Normál, 2 cm-nél nem magasabb | Normál, 2 cm-nél nem magasabb | Normál, 2 cm-nél nem magasabb | Normál, 2 cm-nél nem magasabb | Normál, 2 cm-nél nem magasabb | - | - | - | Normál, 2 cm-nél nem magasabb |
| Vasalat/pánt | Típus | 4 db pánt, terhelésnek megfelelő elosztásban | 4 db pánt, terhelésnek megfelelő elosztásban | 4 db pánt, terhelésnek megfelelő elosztásban | 2x4 db pánt, terhelésnek megfelelő elosztásban | kétoldalra tolódó szerkezettel | kétoldalra tolódó szerkezettel | kétoldalra tolódó szerkezettel | egyoldalra tolódó szerkezettel | 4 db pánt terhelésnek megfelelő elosztásban |
| Kilincs | Típus | Típus | Típus | Típus | Típus | Típus | Típus | Típus | Típus | Típus |
| Zár | Típus | Típus | Típus | Típus | Típus | Típus | Típus | Típus | Típus | Típus |
| Szín | Fehér | Fehér | Fehér | Fehér | Fehér | Fehér | Fehér | Fehér | Fehér | Fehér |
| Megjegyzés | Minden méretet a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizni kell! Nyitásirány alaprajz szerint! | Minden méretet a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizni kell! Nyitásirány alaprajz szerint! | Minden méretet a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizni kell! Nyitásirány alaprajz szerint! | Minden méretet a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizni kell! Nyitásirány alaprajz szerint! | Minden méretet a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizni kell! Nyitásirány alaprajz szerint! | Minden méretet a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizni kell! Nyitásirány alaprajz szerint! | Minden méretet a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizni kell! Nyitásirány alaprajz szerint! | Minden méretet a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizni kell! Nyitásirány alaprajz szerint! | Minden méretet a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizni kell! Nyitásirány alaprajz szerint! | Minden méretet a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizni kell! Nyitásirány alaprajz szerint! |
| Alaprajz előnézet | | | | | | | | | | |
| 3D előnézet | | | | | | | | | | |

ÉPÍTETŐ MEGNEVEZÉSE, CÍME, ALÁÍRÁSA:

SZAMOSSZEG KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

4824 SZAMOSSZEG, BERCSÉNYI MIKLÓS UTCA 6.

ÉPÍTMÉNY MEGNEVEZÉSE, CÍME, HELYRAJZI SZÁMA:

SAVANYÍTÓ ÜZEM ÉPÍTÉSE

4824 SZAMOSSZEG
HRSZ.: 237

RAJZ MEGNEVEZÉSE:

NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

GENERÁL TERVEZŐ:



NYÍR-TINN KFT.
Cégl.:15-09-083752
Azon.sz.: C-15-4057
nyiven@gmail.com
WWW.VENCELPROJECT.HU
TEL.: +36 (30) 6333 401

ÉPÍTÉSZ FELELŐS TERVEZŐ:

NYÍRI VENCEL E 15-0397

SAKÁGI TERVEZŐK:

TARTÓSZERKEZET TERVEZŐ:

-

ÉPÜLETGÉPÉSZ TERVEZŐ:

-

ÉPÜLETVILLAMOSSÁG TERVEZŐ:

-

KÖZLEKEDÉS TERVEZŐ:

-

KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKÉRTŐ:

-

TŰZVÉDELMI SZAKÉRTŐ:

-

TŰZJELZŐ TERVEZŐ:

-

KONYHATECHNOLÓGIA TERVEZŐ:

-

TERV FAJTÁJA:

KIVITELEZÉSI TERV

DÁTUM:

2021. 03.15.

MUNKASZÁM:

25 / 2020

MÉRETARÁNY:

M1:50

RAJZ SZÁMA:

KE-05

