


Épület 1 · Emelet 1 · Felöntőlé készítő

Összefoglalás



Épület 1 · Emelet 1 · Felöntőlé készítő

Összefoglalás

Eredmények

	Méret	Kiszámítva	Előírt	Ellenőrzés
Munkasík	\bar{E}	431 lx	≥ 300 lx	✓
	g_1	0.79	-	-
Fogyasztási adatok	Fogyasztás	190 kWh/a	max. 250 kWh/a	✓
Fajlagos energiafelhasználás	Tér	13.83 W/m ²	-	-
		3.21 W/m ² /100 lx	-	-


Használati profil: Ipari és szakmunkás tevékenységek - Élelmiszer- és élvezeti szer ipar, Gyümölcs és zöldség felvágása és kiválogatása

Lámpatest lista

db	Gyártó	Cikkszám	Cikknév	P	Φ	Fényhasznosítás
1	ESSYSTE M	2541100	COSMO LED 1587 LED 840 12500lm CLEAR 83W IP65 DRV	83.0 W	12500 lm	150.6 lm/W


Épület 1 · Emelet 1 · Felöntőlé készítő

Lámpatestek helyszínrajza



Épület 1 · Emelet 1 · Felöntőlé készítő

Lámpatestek helyszínrajza



Gyártó	ESSYSTEM
Cikkszám	2541100
Cikknév	COSMO LED 1587 LED 840 12500lm CLEAR 83W IP65 DRV

1 x ES-SYSTEM COSMO LED 1587 LED 840 12500lm CLEAR 83W IP65 DRV

Típus	Mezőrelrendezés	X	Y	Szerelési magasság	Lámpatest
1. lámpatest (X/Y/Z)	1.250 m, 1.200 m, 4.000 m	1.250 m	1.200 m	4.000 m	1
X irány	1 db, Közép - közép, 2.500 m				
Y irány	1 db, Közép - közép, 2.400 m				
Elrendezés	A1				


Épület 1 · Emelet 1 · Felöntőlé készítő

Lámpatest lista $\Phi_{\text{összes}}$
12500 lm $P_{\text{összes}}$
83.0 WFényhasznosítás
150.6 lm/W

db	Gyártó	Cikkszám	Cikknév	P	Φ	Fényhasznosítás
1	ESSYSTEM	2541100	COSMO LED 1587 LED 840 12500lm CLEAR 83W IP65 DRV	83.0 W	12500 lm	150.6 lm/W

Épület 1 · Emelet 1 · Felöntőlé készítő

Számítási objektumok



Épület 1 · Emelet 1 · Felöntőlé készítő

Számítási objektumok



Hasznos felületek

Tulajdonságok	\bar{E} (Előírt)	$E_{min.}$	$E_{max.}$	g_1	g_2	Index
Munkasík (Felöntőlé készítő) Merőleges megvilágítási erősség (adaptív) Magasság: 0.800 m, Szélso övezet: 0.000 m	431 lx (≥ 300 lx) ✓	339 lx	501 lx	0.79	0.68	S2

Használati profil: Ipari és szakmunkás tevékenységek - Élelmiszer- és élvezeti szer ipar, Gyümölcs és zöldség felvágása és kiválogatása

Épület 1 · Emelet 1 · Felöntőlé készítő

Munkasík (Felöntőlé készítő)



Tulajdonságok	Ē (Előírt)	E _{min.}	E _{max.}	g ₁	g ₂	Index
Munkasík (Felöntőlé készítő)	431 lx	339 lx	501 lx	0.79	0.68	S2
Merőleges megvilágítási erősség (adaptív)	≥ 300 lx					
Magasság: 0.800 m, Szélso övezet: 0.000 m	✓					

Használati profil: Ipari és szakmunkás tevékenységek - Élelmiszer- és élvezeti szer ipar, Gyümölcs és zöldség felvágása és kiválogatása