


6 - 6 RASZTER FŐTARTÓ
M=1:50



MEGJEGYZÉS:

MERETEKET A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZNI KELL!

ANYAG MINŐSÉGEK:

ACÉL: S235 JR MSZ EN 10025
CSAVAROK: Hlf. csavar 8.8 horganyzott
BETON: alapozás: C25/30 -XC2-24.F2

BETONACÉL:B60.50

HEGESZTÉS:

A találkozási élek mentén végigmenő folyamatos varratok:
Minőség: MSZ 6442 szabvány szerinti II. oszt. tompa varratok és III. oszt sarokvarrat.
Méretek: Legkisebb alkalmazható méret a=3mm
Tompavarrat esetén:
A terven nem jelölt varratok mérete: a=v (mm) (v= a vékonyabb lemez vastagsága)
Sarokvarrat esetén: a=0,7 x v (egyoldali varratnál)
a= 0,5 x v (kétoldali varratnál)

Paulik
Mérnökiroda

PAULIK Mérnökiroda Kft
4432 Nyíregyháza, Izabella köz 62/A
Tel.:+36 30 281 2021
C-15-1603
C-15-00280

Terv megnevezése:		SAVANYÍTÓ ÜZEM tartószerkezeti kiviteli terve	Terv léptéke: M= 1:50
		6-6 RASZTER FŐTARTÓ	Terv fajta: kivitelezési terv
Építés helye:		4824 Szamosszeg, 237 hrsz	Dátum: 2021.03.31.
Megrendelő neve, címe:		SZAMOSSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (4824 Szamosszeg, Bercsényi Miklós utca 6.)	Revízió: -
Statikus tervező		Ürge László T-15-0463	Rajzszám: S-6
Tervező munkatárs:		Paulik Tamás okl.építőmérnök	Ügyvezető: Paulik Tamás